



Technische Daten Ledvance LED
Downlight Comfort UGR19 Aluminium
13W/10W/7W 1430lm/1100lm/770lm
95D - 930-940 CCT | Ausschnitt
100mm - IP44 - Höchste
Farbwiedergabe - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

Artikelnummer	255034
EAN	4099854490927
Marke	Ledvance
Herstellernamen	DL CMFT DA D100 P 13W MS 940 U19 WTLEDV
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	100000

Technische Informationen

Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Schwenkbar	Nein
Technologie	LED Integriert
Ersetzt (Watt)	1x18
Watt	13
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Mit Dali dimmbar
Farbcode	930 Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	3000 Warmweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	90-99 - Perfekte Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß

Farbsteuerung	Einzelfarbe
Abstrahlwinkel (Grad)	55
Lichtstrom (Lumen)	1430
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	110
Leistungsfaktor	>0.90
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 19 – für Büros und Schulen
Optikabdeckung	Opal
Produkttyp	LED Downlight

Informationen zur Leuchte

Befestigung	Einbau
Ausgeschnitten (mm)	100
IP-Schutzklasse	IP44 - spritzwassergeschützt
Prallschutz	IK03 - 0.35 Joule
Betriebstemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäuse	Aluminium
Sockelfarbe	Weiß
Leuchtenverbindung	PI [Steckverbindung]

Maße

Höhe (mm)	65
Durchmesser (mm)	116

Warum BeleuchtungDirekt?

Sensorinformationen

Sensortyp	 persönliche Beratung Kein Sensor  individuelle Angebote
	 bis zu 7 Jahre Garantie  einfache Retour