



Technische Daten Ledvance LED  
Downlight Universal Weiß 23W 3200lm  
110d - 830-840 CCT | Ausschnitt  
65x260mm - IP44

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256671                                     |
| EAN                                     | 4099854541155                              |
| Marke                                   | Ledvance                                   |
| Herstellername                          | DOWNLIGHT UNIVERSAL D300 V 23W ML 83040 WT |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 5 Jahre                                    |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                     |

## Technische Informationen

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung         |
| Schwenkbar               | Nein                         |
| Technologie              | LED Integriert               |
| Ersetzt (Watt)           | 200                          |
| Watt                     | 23                           |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                      |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar                |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe  |
| Helle Farbe              | Weiß                         |
| Farbsteuerung            | CCT                          |

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 110                            |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 3200                           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 139                            |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                          |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 23 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | Opal                           |
| Produkttyp                                | LED Downlight                  |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm) | 65x260                       |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule            |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse             | Plastik                      |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 22  |
| Durchmesser (mm) | 290 |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour