



Technische Daten Sylvania LED  
Tragschiene Retrunkit Light Unit  
Aluminium 71W 11000lm 120D - 850  
Kaltweiß | 1530mm

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255196                         |
| EAN                                     | 5410288429106                  |
| Marke                                   | Sylvania                       |
| Herstellername                          | RETRUNKIT 6-11KLM 830/850 120D |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                        |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 90000                          |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 2x58                        |
| Watt                         | 71                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 850 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 5000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 11000                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 154.9                       |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120                 |
| Leistungsfaktor       | >0.95               |
| Produkttyp            | LED-Lichtbandsystem |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung        | Trunking                 |
| Leuchtenverbindung | Andere                   |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Betriebstemperatur | +1 to +50                |
| Gehäuse            | Aluminium                |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung     |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1530 |
| Breite (mm) | 64   |
| Höhe (mm)   | 38   |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

